

达通系列DT

高频在线式UPS（塔式）

功率范围

额定容量：10/20/30/40/50/60kVA

供电制式：三进三出

额定频率：50/60Hz（自适应）

拓扑结构：双变换在线式

应用领域

金融、通信、安防办公、机房动力、网络中心、电子医疗设备、工业控制设备等各个领域。

性能特点

■ 高效节能

- 输入功率因数 >0.99 ，输入电流谐波 $<3\%$ ，减少对电网污染；
- 系统双变换效率高达 95.5% ，ECO效率高达 99% ，提高电能利用率，降低耗能费用；
- 10-30kVA占地仅 0.15m^2 ，节约用户使用空间。

■ 稳定可靠

- 支持30-44节电池可选，便于精准配置电池容量和后期故障维护，节省客户投资成本；
- 超宽的电压和频率输入范围，轻松应对恶劣用电环境，减少电池放电几率；
- 输出功率因数 0.9 （可选 1 ），带载能力强；
- 风扇智能调速，延长易损件使用寿命；
- 对功率器件、热通道和控制电路进行3级封闭，物理分舱隔离、防尘、散热效果好；
- 双DSP+CPLD控制、运算速度快、控制精度高，系统稳态和动态性能优异；
- 具备来电自启动功能，电池低压保护关机后，一旦市电恢复自动开机逆变，并给电池充电。



■ 简单灵活

- 标配输入、输出断路器；40-60kVA可选配旁路和维修开关，支持主旁不同源；
- 支持电池冷启动，满足应急供电需求；
- 自带万向轮，人工移动和搬运简单，按需随地部署；
- 高清彩色LCD+LED状态显示+组合按键，UPS工作流程图、运行数据和系统状态实时动态呈现；面板功能按键丰富，系统开关逆变器、翻页查看、设置操作直观、简单；
- 智能电池管理，支持自动均-浮充转换，充电温度补偿，电池自检维护；
- 标配RS232、RS485、EPO以及智能插槽，满足客户不同监控管理需求。

型号	DTH33-10KL	DTH33-20KL	DTH33-30KL	DTH33-40KL	DTH33-50KL	DTH33-60KL	
容量	10kVA	20kVA	30kVA	40kVA	50kVA	60kVA	
输入							
额定电压	380/400/415Vac (3相+N+PE)						
电压范围	304Vac ~ 478Vac (线电压) 满载; 208Vac ~ 304Vac (线电压) (输出降额)						
频率范围	50/60 Hz (范围: 40 Hz ~ 70 Hz)						
功率因数	≥0.99 (100%负载)						
电流谐波成份	线性满载 < 3%; 非线性满载 < 5%						
输出							
额定电压	380/400/415Vac (3相+N)						
电压精度	±1%						
波形失真度	≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载)						
功率因数	0.9 (可选1)						
频率范围 (同步范围)	额定频率±0.5、±1、±2、±3Hz (可设)						
频率范围 (电池模式)	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz						
过载能力	105%~110%: 60min; 110%~125%: 10min; 125%~150%: 1min; > 150%: 200ms						
峰值系数	3:1 (最大值)						
切换时间	市电 ⇌ 电池	0ms					
	逆变 ⇌ 旁路	0ms					
效率							
逆变模式	95%			95.5%			
电池							
电池数量	30 ~ 44节 (12VDC, 默认32节)			30 ~ 44节 (12VDC, 默认36节)			
电池电压	360~528VDC (默认384VDC)			360~528VDC (默认432VDC)			
物理特性							
尺寸 宽x深x高(mm)	285 x 535 x 632			285 x 815 x 815			
净重 (kg)	36			57			
环境条件							
工作温度	0 ~ 40°C (电池寿命在 > 25°C 的环境中会缩短)						
工作相对湿度	0~95% (无凝露)						
工作海拔高度	1000米不降额, > 1000米以上每升高100米降额1%						
噪音	≤55dB @ 1 米			≤65dB @ 1 米			
通信							
标配	RS232 / RS485 / 干接点						
选配	SNMP卡、并机套件						

*产品以实物为准, 以上规格若有变更, 恕不另行通知。