

HP-G系列

三进三出 高频在线式UPS

功率范围

10kVA - 1200kVA

应用领域

金融、通信、安防办公、机房动力、网络中心、电子医疗设备、工业控制设备等各个领域。

性能特点

▶ 智能化数字技术

- UPS的逆变和PFC采用先进的32位高速数字信号处理器DSP芯片为核心的控制系统，实现更快的数据处理与信号控制，大大提高整机性能指标与可靠性。

▶ 友好的人机界面

- 屏显采用LED+彩色图形LCD液晶大屏显示器7/10英寸彩色触摸屏、直观明了的运行状态流程图、智能化图标的设计，使人机沟通零距离。

▶ 开机自诊断功能

- 上电及开机时，UPS即开始对关键电路进行自检，可识别输入相序及电池正负极反接。以便及时发现问题，消除故障隐患。

▶ 50/60 Hz频率自适应功能

- 频率自动识别，适应50Hz/60Hz电源系统，满足全球电源系统要求。

▶ 兼容发电机输入

- 兼容发电机输入，持续为负载提供安全、稳定的电源。

▶ 强大的电池调节能力

- 支持30-44节电池可选，使用更灵活。



主机（10kVA-200kVA）

▶ 来电自启动功能

- 电池低压保护关机后，一旦市电恢复自动开机逆变，并给电池充电。

▶ 冷启动和市电启动功能

- 市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急使用需求；
- 无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。

▶ EPO紧急关机功能

- 当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。

▶ 可选输出隔离变压器

- 适用各种工况场景，以确保稳定电力输出并排除各种噪音。

▶ 丰富的通信接口

- RS232、RS485、SNMP/以太网口、USB接口

▶ ECO经济运行模式

- 具备ECO经济运行模式，提高电能利用率，降低耗能费用。

智能管理

- 超大彩色触摸屏，图形化显示，功能丰富，可查历史记录，事件记录容量可记录2048条。
- 丰富的通讯接口和组网形式，可通过手机APP进行数据监控和远传。
- 具有蓄电池远程充放电功能。
- 单机具备并机功能，可灵活组成并机系统。



250kVA/300kVA



400kVA/500kVA/600kVA



800kVA



1200kVA

性能指标



型号	HP1000G	HP1500G	HP2000G	HP3000G	HP4000G	HP5000G	HP6000G	HP8000G
容量	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	50kVA	60kVA	80kVA
整流输入								
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N+ PE)							
电压范围	303~485Vac							
频率范围	40Hz ~ 70Hz							
功率因数	≥0.99 @ 100%非线性负载							
电流谐波成份	THDi<3% (100%线性负载); THDi<3% (100%非线性负载)							
逆变输出								
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N)							
稳压精度	≤0.5%							
波形失真度	THDu≤1% (100%线性负载); THDu≤3% (100%非线性负载)							
功率因数	1.0							
频率范围 (同步范围)	默认±2Hz (可设); ±0.5Hz、±1Hz、±3Hz (可设置)							
电压瞬变恢复时间	≤20ms							
过载能力	<105%, 长期; <110%, 60分钟; 110~125%额定负载, 带载10分钟; >125~150%额定负载, 带载1分钟; >150%, 200m							
峰值系数	3:1							
切换时间	0ms							
效率								
逆变模式	≥96% (100%阻性负载)							
ECO模式	99%							
电池								
电池类型	依用途而异							
电池数量	默认32节; 30 ~ 44(±15 ~ ±22)节 (可调整)							
电池电压	默认±192VDC; ±180VDC~±264VDC (可调整)							
通信								
标配	RS232/RS485							
选件	SNMP/以太网口、USB接口							
标准与认证、环境条件								
符合标准	安规: IEC62040-1-1;电磁兼容: IEC62040-2;设计与测试: IEC62040-3							
防护等级	IP20							
工作温度	0~40°C (电池寿命在>25°C的环境中会缩短)							
工作相对湿度	0~95% (无凝露)							
工作海拔高度	海拔高度不应超过1000m, 超过1000米时每升高100m输出功率降额1%							
工作噪音	≤50dB (A) @ 1米							
物理特性								
尺寸 宽x深x高 (mm)	425x780x1200				425 x 780 x 1200			
净重 (kg)	85				108		135	

*产品以实物为准, 以上规格若有变更, 恕不另行通知。

型号	HP 10000G	HP 12000G	HP 16000G	HP 20000G
容量	100kVA	120kVA	160kVA	200kVA
整流输入				
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N+ PE)			
电压范围	303~485Vac			
频率范围	40Hz ~ 70Hz			
功率因数	≥0.99 @ 100%非线性负载			
电流谐波成份	THDi < 3% (100%线性负载); THDi < 3% (100%非线性负载)			
逆变输出				
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N)			
稳压精度	≤0.5%			
波形失真度	THDu ≤ 1% (100%线性负载) ; THDu ≤ 3% (100%非线性负载)			
功率因数	1.0	1.0	1.0	1.0
频率范围 (同步范围)	默认±2Hz; ±0.5Hz、±1Hz、±3Hz (可设置)			
电压瞬变恢复时间	≤20ms			
过载能力	<105 %, 长期; <110 %, 60分钟; 110 ~125 %额定负载, 带载10分钟; >125 ~ 150%额定负载,带载1分钟; >150 %, 200ms			
峰值系数	3:1			
切换时间	0ms			
效率				
逆变模式	≥96% (100%阻性负载)			
ECO模式	99%			
电池				
电池类型	依用途而异			
电池数量	默认32节; 30 ~ 44(± 15 ~ ±22)节(可调整)			
电池电压	默认±192VDC; ±180VDC~±264VDC (可调整)			
通信				
标配	RS232/RS485			
选件	SNMP/以太网口、USB接口			
标准与认证、环境条件				
符合标准	安规: IEC62040-1-1;电磁兼容: IEC62040-2;设计与测试: IEC62040-3			
防护等级	IP20			
工作温度	0~ 40°C (电池寿命在>25°C 的环境中会缩短)			
工作相对湿度	0~95% (无凝露)			
工作海拔高度	海拔高度不应超过1000m, 超过1000米时每升高100m输出功率降额1%			
工作噪音	≤50dB (A) @ 1米			
物理特性				
尺寸 宽x深x高(mm)	600 x 800 x 1600		600 x 850 x 1600	
净重 (kg)	230		385	395

*超过输入电压范围需降额。

*产品以实物为准, 以上规格若有变更, 恕不另行通知。

性能指标



型号	HP25000G	HP30000G	HP40000G	HP50000G	HP60000G	HP80000G	HP120000G
容量	250kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA	800kVA	1200kVA
整流输入							
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N+PE)						
电压范围	303~485Vac						
频率范围	40Hz ~ 70Hz						
功率因数	≥0.99 @ 100%非线性负载						
电流谐波成份	THDi<3% (100%线性负载); THDi<3% (100%非线性负载)						
逆变输出							
额定电压	380/400/415 Vac (3相+N)						
稳压精度	≤0.5%						
波形失真度	THDu≤1% (100%线性负载); THDu≤3% (100%非线性负载)						
功率因数	1.0						
频率范围 (同步范围)	默认±2Hz (可设); ±0.5Hz, ±1Hz, ±3Hz (可设置)						
电压瞬变恢复时间	≤20ms						
过载能力	<105%, 长期; <110%, 60分钟; 110~125%额定负载, 带载10分钟; >125~150%额定负载, 带载1分钟; >150%, 200ms						
峰值系数	3:1						
切换时间	0ms						
效率							
逆变模式	≥96% (100%阻性负载)						
ECO模式	99%						
电池							
电池类型	依用途而异						
电池数量	默认32节; 30~44(±15~±22)节 (可调整)						
电池电压	默认±192VDC; ±180VDC~±264VDC (可调整)						
通信							
标配	RS232/RS485						
选件	SNMP/以太网口、USB接口						
标准与认证、环境条件							
符合标准	安规: IEC62040-1-1;电磁兼容: IEC62040-2;设计与测试: IEC62040-3						
防护等级	IP20						
工作温度	0~40°C (电池寿命在>25°C的环境中会缩短)						
工作相对湿度	0~95% (无凝露)						
工作海拔高度	海拔高度不应超过1000m, 超过1000米时每升高100m输出功率降额1%						
工作噪音	≤50dB (A) @ 1米						
物理特性							
尺寸 宽x深x高(mm)	600×1100×2000		1000×1100×2000			1800×850×2000	2000×1100×2000
净重 (kg)	490	520	640	710	775	960	1445

*产品以实物为准, 以上规格若有变更, 恕不另行通知。